

DP SERIES



- بهره گیری از فناوری DSP در پردازش و کنترل سیستم
- به کارگیری فناوری IGBT
- قابلیت پارالل شدن تا ۳ دستگاه
- حفاظت تمام اتوماتیک
- سویچ استاتیک بای پس اتوماتیک و دستی
- بازدهی بسیار بالا و طول عمر بسیار طولانی (MTBF > 200,000)
- کنترل پیشرفته دستگاه با استفاده از درگاه RS-232 و قابلیت اتصال SNMP
- زمان سرویس دهی مناسب (MTTR > 20 MIN)
- دامنه عریض ولتاژ ورودی
- سیستم هوشمند کنترل دما
- نمایشگر بزرگ و گویا به همراه به همراه کاربری آسان
- مناسب برای دفاتر هواپیمایی
- مناسب برای لابراتورهای کامپیوتر
- مناسب برای اتاق های سرور متوسط

ON LINE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER



Model	DP 706 / L	DP 710 / L	مدل
Nominal Power	6000	10000	توان اسمی
Input			ورودی
Voltage Range	176 - 276 VAC		دامنه ولتاژ
Frequency	46 ~ 54 Hz (56~64 Hz)		دامنه فرکانس
Phase	Single Phase		تعداد فاز
Output			خروجی
Voltage	220 VAC ± 1%		دامنه ولتاژ
Frequency	50 or 60 ± 0.2% (Batt. mode)		دامنه فرکانس
Wave Form	Sine Wave		شکل موج
Power Factor	0.7		ضریب توان
Crest Factor	3:1		
Battery			باتری
Voltage	240		ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid		نوع
Other Specification			سایر مشخصات
Transfer Time	0		مدت زمان انتقال
Overload	> 105~130% : 10 min -> 130% : 1 secs		اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)		درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload, Short circuit, Spike & Surge, Auto Discharge Battery, Over Temperature		محافظت ها
General Data			اطلاعات کلی
Temperature	0`c ~ 40`c		شرایط دما
Noise	< 50 dB		میزان صدا
Weight S/L	90/35	93/38	وزن
Dimension (W*D*H)	130*445*615 / 260*570*717		ابعاد
Dimension (W*D*H)	130*445*615 / 260*570*717		ابعاد
Weight S/L	90/35	93/38	وزن
Noise	< 20 dB		میزان صدا
Temperature	0`c ~ 40`c		شرایط دما