

GP SERIES



- یو پی اس هوشمند تمام مایکروپروسسوری
- دامنه عریض ولتاژ ورودی
- دارای ترانس ایزوله در خروجی اینورتر
- حفاظت تمام اتوماتیک
- شارژر هوشمند و قوی
- قابلیت کار با ژنراتور
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری
- قابلیت اتصال به شبکه (انتخابی)
- مناسب برای اتاق های کامپیوتر و سرورهای متوسط
- مناسب برای تجهیزات پزشکی حساس
- مناسب برای تجهیزات صنعتی کوچک

ON LINE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER



LCD PANEL



Model	GP 806 / L	GP 810 L	مدل
Nominal Power	6000	10000	توان اسمی
Input			ورودی
Voltage Range	165 - 275 VAC		دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 5%		دامنه فرکانس
Phase	Single Phase		تعداد فاز
Output			خروجی
Voltage	220 VAC ± 1%		دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 0.5%		دامنه فرکانس
Wave Form	Sine Wave		شکل موج
Power Factor	0.8		ضریب توان
Crest Factor	3:1		
Battery			باتری
Voltage	192		ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid		نوع
Other Specification			سایر مشخصات
Transfer Time	0		مدت زمان انتقال
Overload	> 110% : 30 secs -> 130% : 2 secs		اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)		درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload, Short circuit, Spike & Surge, Auto Discharge Battery, Over Temperature		محافظت ها
General Data			اطلاعات کلی
Temperature	0 °c ~ 40 °c		شرایط دما
Noise	< 58 dB		میزان صدا
Weight S/L	77	106	وزن
Dimension (W*D*H)	230*584*810	480*340*845	ابعاد
Dimension (W*D*H)	530*284*810	480*340*845	ابعاد
Weight (kg)	11	106	وزن
Noise	< 58 dB		میزان صدا
Temperature	0 °c ~ 40 °c		شرایط دما